

C77K-CS

Seriya profila za prozore



Sustav aluminijskih profila s prekinutim termičkim mostom za izradu prozora i balkonskih vrata sa skrivenim krilom i skrivenim okovom. Napredna izolacijska svojstva i vrhunske performanse u kombinaciji s impresivnim dizajnom čine AluK C77K-CS jednim od najbolji sustava u svojoj klasi. Mogućnost izvedbe skrivenog krila i kod dvokrilnog prozora dodatno doprinosi vizualnom dojmu jer nema razlike između otvarajućih i fiksnih pozicija.

AluK tim d.o.o
Žegoti 10
51215 Kastav
info@aluk.hr

KARAKTERISTIKE

- › Skriveno krilo
- › Sužen centralni spoj prozora
- › Visoka klasa protuprovalnosti
- › Poboľšano brtvljenje spoja štoka i krila
- › Nosivost okova do 150 kg
- › Mogućnost ugradnje skrivenih okova


OPCIJE

- › Otvaranje na unutra
- › Otklopno zaokretno ili zaokretno otklopno otvaranje
- › Otvaranje na ventus
- › Nadsvjetlo i parapet
- › Dvokrilni prozor sa skrivenim krilom
- › Niski prag


PRIKAZ DETALJA

Dodatni detalji dostupni su na zahtjev.


› C77K-CS BOČNI PRESJEK




› C77K-CS CENTRALNI SPOJ



› C77K-CS DETALJ NISOG PRAGA



› C77K-CS TERMIČKA PROVODLJIVOST



ZNAČAJKE SISTEMA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

C77K-CS

U-vrijednost (dvoslojno staklo) ($U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$)	1.2 $\text{W/m}^2\text{K}$
U-vrijednost (troslojno staklo) ($U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$)	0.8 $\text{W/m}^2\text{K}$
Zrakopropusnost	Razred 4
Vodonepropusnost	E1350
Otpornost na opterećenje vjetrom	Razred C5
Zvučna izolacija	49dB
Protuprovalni certifikat	RC2

Ugradbena dubina profila

Štok	77mm
Krilo	87mm

Dimenzije

Maksimalna visina	2500mm
Maksimalna duljina	1500mm
Maksimalna težina (nosivost okova)	100kg-110kg 130kg-150kg

Staklo

Ostakljivanje	Iznutra
Debljina stakla	32mm-50mm

Završna obrada

Jednobojna (plastifikacija/eloksaža/dekoral)	✓
Dvobojna (plastifikacija/eloksaža/dekoral)	✓

TIPOLOGIJE

